

LEGENDE KONZEPT BARRIEREFREIHEIT LP 2

öffentlich zugängliche Bereiche

Bereich Arbeitsstätte

Bereich ohne Anforderung an Barrierefreiheit

barrierefreie Wegeführung aller Besuchenden

*taktil / visuell erkennbare Wegeführung der Besuchenden

*stufen- und schwellenlose Wegeführung der Besuchenden

barrierefreie Wegeführung aller Mitarbeitenden

*taktil / visuell erkennbare Wegeführung der Mitarbeitenden

*stufen- und schwellenlose Wegeführung der Mitarbeitenden

H

barrierefreie ÖPNV Haltestelle

P

barrierefreier Stellplatz

geeigneter Erschließungsweg

barrierefreie Rampe

barrierefreier Aufzug

barrierefreie Treppe

Unterlaufen der Treppe gesichert

schwellenloser Übergang außen/innen

Besondere Anforderungen Brandschutz

i

barrierefreie Informationstheke

Kommunikationshilfe

WC

barrierefreie WC-Anlagen

BAD

barrierefreies Bad

TGA

besondere Anforderung TGA (Technische Gebäudeausrüstung)

A

barrierefreie Arbeitsstätte

(A)

barrierefreie Arbeitsstätte nachrüstbar

besondere, barrierefreie nutzbare Aufenthaltsräume im Außenraum (Flächige Eingrenzung)

xx %

zum Verständnis notwendige Gefälle

123,45
OKF 123,45

zum Verständnis notwendige Geländehöhen / Gebäudeeingangshöhen

*getrennte Wegeführungen sind zu vermeiden

LEGENDE KONZEPT BARRIEREFREIHEIT ab LP 3

Induktive Höranlagen, Funk- und Infrarotsysteme

Bedienelement barrierefrei

Kommunikationsanlage barrierefrei

Leitsystem/Licht

Leitelemente - Boden visuell, visuell/taktil und taktil wie Materialwechsel im Bodenbelag, Gehwege mit Ober- und Unterstreifen, Zonierung in Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche, Materialwechsel zu Rasen-/Vegetationsfläche

Leitelemente - Wand/Aufkantung visuell, visuell/taktil und taktil wie Häuserkanten, Mauern, Hecken, Sitzmauern, Stufen, Sockel, Bordsteine, Rasenkantensteine

Leitelemente visuell, visuell/taktil und taktil wie Entwässerungsrinnen, Metallabdeckungen wie Entwässerungselemente, Sauberlaufmatten, Handläufe, Geländer

R

mit Rollstuhl überfahrbare Entwässerungsrinne

Belag taktil erfassbar

Belag - ebenflächig, gut begeh- und überrollbar

Kontrast Beläge taktil und visuell

Kontrast Beläge visuell

Kontrast Beläge taktil

Aufmerksamkeitsfelder

Auffindestreifen

Bodenindikator als Leitelement

Sonstiges Leitelement

Treppe mit Stufenmarkierungen, Handläufen, Treppenpfeil, Angaben zu Steigungsmaß und Stufenanzahl

geeigneter Weg mit Gefälleangabe (vor Eingängen 3 - 4 %, außerhalb 3 - 6 %)

Rampe mit Rampenpfeilen, Handläufen, Gefälleangaben (≤ 6%) und Podest mit Entwässerungsgefälle (≤ 3%)

automatische Schiebetür mit notwendiger Bewegungsfläche 150x150 cm

manuelle Schiebetür mit notwendiger Bewegungsfläche

manuelle Drehflügeltür mit notwendiger Bewegungsfläche 150 x 150 cm

automatische Drehflügeltür mit notwendiger Bewegungsfläche 150 x 150 cm und Aufmerksamkeitsfeld

Drehflügeltür mit Feststellanlage und notwendiger Bewegungsfläche 150 x 150 cm

Drehflügeltür mit Anforderungstaster mit notwendiger Bewegungsfläche 150 x 150 cm

Raumbedarf 150 x 150 cm, Raumbedarf 130 x 90 cm und Durchgang 90 cm

Aufzugskabine barrierefrei 110 x 140 cm

Aufzugskabine barrierefrei Übereckanordnung Türen 140 x 160 cm

Sitzplatz und Wegweiser mit Abstand zum Leitelement

Fahrradbügel mit Abstand zum Leitelement

Barrierefreier Stellplatz Senkrechtaufstellung (3,5 x 5m) und in Längsaufstellung (mit Heckausstieg 3 x 7,5m) mit freizuhaltenden Bewegungsflächen

Zeichnungen sind maßstabsgerecht 1:100 dargestellt